

Der Erfolg steckt im Detail.
Wir haben die richtigen Geräte dafür.





Xcavator

Geringere Arbeitszeit.

Größere Produktivität mit dem ersten automatischen Abstrahlgerät für Presskeramiken, dem Xcavator. Der Xcavator vereinfacht den gesamten Arbeitsablauf und reduziert die Arbeitszeit bis zu eine Stunde.



XCAVATOR - AUTOMATISCHES ABSTRAHLGERÄT

- Ideal zum Abstrahlen von Presskeramik, Metall, Zirkonoxid, Gussteilen und Captek™
- Direktes Einlegen des heißen Abgusses in das Gerät bringt eine Zeitersparnis von mehr als einer Stunde zum Abkühlen
- Einfacher Wechsel zwischen den am häufigsten verwendeten Ringgrößen (100 und 200 Gramm) mit nur wenigen Handgriffen
- Einfaches Überarbeiten von Abgüssen; das Gerät ist nach weniger als einer Minute für den nächsten Vorgang bereit
- Verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen für die richtige Schnitttiefe für beliebige Einbettmassen
- Kontrolle des Arbeitsfortschritts durch das Sichtfenster
- Aufstellung in Minutenschele mit nur drei Anschlüssen: Strom-, Vakuum- und Druckluftanschluss (1,0 scfm, 0,276 MPa, 38,1 mm Durchmesser Vakuumschlauch)
- Mit nahezu allen Vakuumsystemen kompatibel; klein genug für einen Labortisch

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 09800 Xcavator (115 V/60 Hz)
- 09803 Xcavator (230 V/50 Hz)
- 09805 Glasstrahlmittel – Xcavator Eimer à 22,68 kg
- 09807 Nr. 5332-1 Ersatzdüsen Spitze
- 09809 Nr. 5303 Durchsichtige Abdeckung
- 09811 Nr. 5353 Filter
- 09806 Trockenband für Strahlmittel (HSV)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.

Abmessungen	Gewicht	Produktstandards
36,83 cm B x 48,895 cm H x 39,37 cm T	14,5 kg	ETL-/ESA-registriert



Was erwägen Sie?

Präzision bedeutet Leistung. Deshalb spenden unsere Flüssigkeitsdispenser Gips, Einbettmassenpulver, Wasser und Spezialflüssigkeiten mit unvergleichlicher Präzision. Damit Sie Fehlern und Variabilität für immer Lebewohl sagen können.



AquaSpense

AquaSpense SL

AQUASPENSE WASSERDISPENSER

- Wasser kann von einem großen Behälter oder der mitgelieferten 1-Liter-Flasche gespendet werden
- Mit vielen Gipsarten verwendbar – keine Einschränkung durch das zu spendende Pulver
- 15 Einstellungen speicherbar

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09560 (115 V/60 Hz)
09561 (230 V/50 Hz)

AQUASPENSE SL WASSER-/SPEZIALFLÜSSIGKEITSDISPENSER

- Zum Einsatz für Gips nur mit Wasser verwendbar
- Flüssigkeitsprozensatz durch Wassermenge einstellbar
- Mit flüssigen Gipszusätzen verwendbar
- 15 Einstellungen speicherbar

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09550 (115 V/60 Hz)
09551 (230 V/50 Hz)

Abmessungen	Gewicht	Wägekapazität	Produktstandards
29,845 cm B x 61,595 cm H x 33,3375 cm T	9,3 kg	1.200 Gramm	ETL-registriert USA und Kanada



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



DER SCHLANKE VORTEIL



Whip Mix bietet eine breite Palette an schlanken Produkten für die Modellierung, die Produktionsabläufe verbessern und Abfallprodukte eliminieren, damit Ihr Labor die Nase vorne hat.



VPM2

Weniger ist auf jeden Fall mehr.

Vielseitig, kompakt und unerreich. Mit unseren programmierbaren, mehrstufigen Rührgeräten können Sie eine Vielzahl an Gipsen und Einbettmassen anrühren. Da die Rührgeräte kein Schmieröl verwenden, sind sie praktisch wartungsfrei.

VPM2

- Anmischen von Pulver und Flüssigkeit in der Vormischstufe eliminiert das Anmischen per Hand
- Programmeinstellungen: vor/nach Vakuum, Zeit, Geschwindigkeit und Mischrichtung
- Bis zu 30 unterschiedliche Programme
- Digitale LCD-Anzeige
- Wandmontage oder Einsatz mit Stativ
- Multitasking durch freihändiges Design
- Einlassfilter verhindert das Eindringen von Fremdmaterial in die Vakuumpumpe
- Wartungsfreies, ölfreies Design
- Mit 4 Mischbechergößen kompatibel (150 g – 1000 g Kapazität)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



Alle aufgeführten Mischgeräte erfüllen diese Normen.



Das Vakuum hält den Vac-U-Mixer-Becher für freihändiges Rühren am Gerät fest.

Vakuümischer

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

29340	Komplett mit Stativ und 500 ml Vac-U-Mixer (115 V/60 Hz)
29341	Komplett mit Wandhalterung und 500 ml Vac-U-Mixer (230 V/50 Hz)

Vac-U-Mixers

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

29344	Nr. 4485 300 ml (150 g Kapazität)
29345	Nr. 6585 500 ml (350 g Kapazität)
29346	Nr. 6685 875 ml (650 g Kapazität)
29348	Nr. 7685 1200 ml (1000 g Kapazität)

Teile und Zubehör

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

29343	Stativ
29342	Wandhalterung

Abmessungen	Gewicht	Mischgeschwindigkeit	Anmischzeit	Produktstandards
19,05 cm B x 59,69 cm H x 26,67 cm T	20,4 kg	100 bis 500 U/min	bis zu 4,25 min	UL- und CUL-registriert



FLEXIBLE VAC-U-MIXER

- Ausheben durch festes Zusammendrücken ohne dabei den Becher zu beschädigen
- Für den Einsatz mit VPM2, Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

15665	Nr. 6720 350 g für den Einsatz mit Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)
29352	Nr. 6785 350 g für den Einsatz mit VPM2 (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)
15667	Nr. 6750 650 g für den Einsatz mit Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)
29355	Nr. 6790 650g für den Einsatz mit VPM2 (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)
15680	Nr. 6711 Spatel

Robuste Leistung, jahrelang.

Warum bewähren sich unsere Rührgeräte jahrelang? Weil wir sie dafür entwickelt haben. Unsere Rührgeräte, d. h. der Vacuum Mixer Plus mit einer einzigen Geschwindigkeit und die Combination Unit mit zwei Antriebswellen, sind robust und gleichzeitig innovativ.



Vacuum Power Mixer Plus

Combination Unit

VACUUM POWER MIXER PLUS

- Eine einzige Geschwindigkeit (425 U./min) zum konsistenten, blasenfreien Rühren von Einbettmassen

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 29181 Komplett mit 500 ml und 300 ml Vac-U-Mixers und 64,77 cm Plastikschlauch und Anschlüssen (115 V/60 Hz)
29866 (230 V/50 Hz)

COMBINATION UNIT

- Unterschiedliche Geschwindigkeiten durch zwei Antriebswellen
- Eine langsamere Geschwindigkeit für alle Rühranwendungen, mit oder ohne Vakuum

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 08265 Komplett mit 200 ml Vac-U-Spat, 500 ml Vac-U-Mixer (115 V/60 Hz), und Zubehör: siehe unten
18082 (230 V/50 Hz)

Zubehör für Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 04085 2 Inlay-Ringe 31,75 mm Außendurchmesser x 34,925 mm Höhe
04081 2 Gummi-Muffelformer 31,75 mm Durchmesser
04079 1 Tube Lubriplate (für O-Ringe und Welle)
05700 1 68,58 cm Plastikschlauch mit Anschlüssen, Wassermesser, Klebewachs
06149 Nr. 6380 für Vacuum Power Mixer Plus oder Combination Unit geeignet

VAC-U-MIXER

- Studien haben gezeigt, dass abgenutzte Becher die Expansionsrate von Einbettmassen beeinflussen können. Durch Austauschen von abgenutzten Bechern können Sie Ihre Produktivität verbessern.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 08664 Nr. 6400 – 200 ml (100 g) – 2 Löffel Alginat* mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6406 und Antriebsmutter Nr. 6375
08672 Nr. 6400 – 200 ml (100 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4007 und Antriebsmutter Nr. 4109
07595 Nr. 4002 – Plastikbecher (200 ml) 7,3 cm Innendurchmesser x 5,08 cm Tiefe
08710 Nr. 4450 – 300 ml (150 g) – 3 Löffel Alginat* mit Teflon-Rührblatt-Baugruppe Nr. 4458 und Antriebsmutter Nr. 6375
08702 Nr. 4450 – 300 ml (150 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4455 und Antriebsmutter Nr. 6375
08729 Nr. 4450 – 300 ml (150 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4507 und Antriebsmutter Nr. 4109
07609 Nr. 4452 – Plastikbecher (300 ml) 7,3 cm Innendurchmesser x 7,62 cm Tiefe
08761 Nr. 6500 – 500 ml (350 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6506 und Antriebsmutter Nr. 6375
08818 Nr. 6500 – 500 ml (350 g) – 5 Löffel Alginat* mit flacher Rührblatt-Baugruppe Nr. 6508 und Antriebsmutter Nr. 6375
08788 Nr. 6500 – 500 ml (350 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6507 und Antriebsmutter Nr. 4109
08974 Nr. 6502 – Plastikbecher (500 ml) 9,525 cm Innendurchmesser x 6,985 cm Tiefe
08834 Nr. 6600 – 875 ml (800 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6606 und Antriebsmutter Nr. 6375
09032 Nr. 6602 – Plastikbecher (875 ml) 9,525 cm Innendurchmesser x 13,335 cm Tiefe
08842 Nr. 7600 – 1200 ml (1000 g) – Edelstahlbecher und Deckel
09067 Nr. 7602 – Edelstahlbecher 10,795 cm Innendurchmesser x 13,97 cm Tiefe

*Flache und Teflon-Rührblätter werden für Alginate empfohlen. Um Kontaminierung zu vermeiden, sollten für Einbettmassen, Alginate und Gipsmaterialien jeweils separate Vac-U-Mixer verwendet werden.

VAC-U-CARE WARTUNGSKIT

Jeder weiß, dass Voraussicht bei der Wartung von Geräten und Maschinen sehr nutzbringend ist. Wenn Ihr Vakuummessgerät einen zu niedrigen Wert anzeigt oder Ihre Schläuche gelb und ölig aussehen, ist es an der Zeit, ein Vac-U-Care Wartungskit zu kaufen.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- 28398 Nr. 5700 Schlauch und Anschlüsse, Nr. 6010 Schaufeln, Nr. 4008 O-Ring Nr. 1 (6 Stk.), Nr. 4079 Lubriplate (1 Tube), Nr. 6012-15 Filzset für Öler, Nr. 6012-4 Docht, Nr. 6040 Korkdichtung, 118,3 ml Schmiermittel





3/4 PS Nasstrimmer

Trimmer mit Zähnen.

Für alle Trim-Anwendungen. Unsere Hochleistungs-Nasstrimmer bieten mit ihrem leistungsstarken Design und ihrer einfachen Bedienung die Sicherheit, Robustheit und hohe Leistung, für die Whip Mix bekannt ist.



3/4 PS NASSTRIMMER

- 3/4 PS-(0,56 kW)-Hochleistungstrimmer mit 1800 U./min
- Selbstreinigendes Design verhindert Gipsablagerungen
- Sicherheitsschalter stoppt den Motor bei geöffnetem Frontdeckel oder bei Stromausfall
- Einfach zu öffnender Frontdeckel mit einer Schnalle

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09650 Mit einer in zwei Positionen einstellbaren Edelstahl-Auflageplatte und einer grobschleifenden 30,48 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 3/4 PS - 0,56 kW)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



25,4 cm Trimmer

30,48 cm Trimmer

25,4 CM (10 ZOLL) UND 30,48 CM (12 ZOLL) TRIMMER

- Ausgezeichnete Trimmleistung
- Aluminiumgussgehäuse mit abnehmbaren Reinigungszapfen für einfache Reinigung
- Schnellöffnende Frontabdeckung mit nur einer Mutter

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09474 25,4 cm (10 Zoll) Trimmer mit einer in zwei Positionen einstellbaren Auflageplatte und einer grobschleifenden 25,4 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 1/3 PS - 0,25 kW)
 28029 (230 V/50 Hz, 1/3 PS - 0,25 kW)
 09644 30,48 cm (12 Zoll) Trimmer mit einer justierbaren Auflageplatte und einer grobschleifenden 30,48 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)
 22691 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)

Artikelnr. Beschreibung

09512 30,48 cm (12 Zoll) Luxus-Trimmer* mit justierbarer Auflageplatte und grobschleifender Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)
 21644 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)
 25143 30,48 cm (12 Zoll) Luxus-Diamanttrimmer* mit justierbarer Auflageplatte und Blue Wonder™ Diamantschleifscheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)
 25178 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)



30,48 cm Orthodontischer Trimmer

30,48 CM ORTHODONTISCHER TRIMMER

- Vereinfacht das Abschleifen von Abgüssen
- Justierbare orthodontische Auflageplatte mit Vertisquare, Winkelführung und grobschleifender Scheibe

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09601 Mit orthodontischer Auflageplatte und grobschleifender Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)
 20753 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)

*Trimmerzubehör umfasst elektrisches Wasserventil, Wassersprühkopf und Spritzschutz

Hochwertige Werkzeuge für alle Anwendungen.

Whip Mix-Zubehör liefert bessere Leistung und ist einfacher zu bedienen, denn es wurde mit Präzision entwickelt. Sie können sich auf Hochleistungsgeräte, auf Whip Mix verlassen.



WASSERSPRÜHKOPF

Ein mittels Hebel bedienbarer Wassersprühkopf zur einfachen Reinigung von Abgüssen.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12939 Hebelbetätigter Wassersprühkopf

SPRITZSCHUTZ

Klarer Spritzschutz aus Plastik zum Schutz vor Wasserstrahlen und Staub.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

22372 Klarer Plastikschutz

ORTHODONTISCHE AUFLAGEPLATTE

Eine geeichte, einfach einstellbare Auflageplatte für nahezu vertikale Schnittkraft. Wird mit robustem Vertisquare, Winkelführung und Schablone geliefert. Passend für 30,48 cm Größe.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12777 Präzisionsgeeichte Arbeitsauflage

ELEKTRISCHES WASSERVENTIL

Reguliert die Wasserzufuhr zusammen mit dem Ein-Aus-Schalter des Trimmers, was Wasser spart und eine dauernde Anpassung des Wasserflusses unnötig macht.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12823 Regulierung der Wasserzufuhr

SEDIMENT-PLASTIKSCHALE

Diese hochschlagfeste Styropor-Sedimentschale passt unter alle Whip Mix Modelltrimmer und unter die Geräte vieler anderer Hersteller, ist sehr robust und leicht und einfach zu reinigen. Eine Plattform im Zentrum hält den Trimmer sauber und trocken. Abflusslöcher auf der linken und auf der rechten Seite erlauben die Platzierung auf einer beliebigen Seite des Abflusses. Abmessungen: 45,7 cm Länge x 42 cm Breite x 7,6 cm Höhe

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

22590 Hochschlagfeste Styroporschale

UMRÜSTKIT

Zur Umrüstung von Schleifscheiben auf haftklebende Schleifblätter-Systeme (PSA). Das Standardkit enthält drei Blätter mit Körnung 50 und eine 30,48 cm Plastikbasisscheibe.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

13730 Zur Umrüstung von Schleifscheiben auf PSA-Schleifblätter

30,48 CM PSA-SCHEIBE

Druckempfindliche 30,48 cm Scheibe mit 2,54 cm Bohrung, Körnung 50 grob (3M)

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

13056 Packung mit 4 Scheiben Nr. 30433

13064 Packung mit 25 Scheiben Nr. 30433

MODELLTRIMMERSCHEIBEN

30,48 cm Schleifscheibe mit mittlerer, grober und sehr grober Körnung erhältlich. 25,4 cm Schleifscheibe mit mittlerer und grober Körnung erhältlich.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12963 25,4 cm mittlere Körnung

29327 25,4 cm grobe Körnung

12998 30,48 cm mittlere Körnung

13005 30,48 cm grobe Körnung

13013 30,48 cm sehr grobe Körnung

BLUE WONDER™ DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

Blue Wonder™ Diamantschleifscheiben schneiden aggressiv und halten lange. In Durchmessern von und 25,4 cm (10 Zoll) und 30,48 cm (12 Zoll) erhältlich mit einer 2,54 cm Mitnehmerbohrung, passt auf die meisten Modelltrimmer. Hält garantiert mindestens ein Jahr.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

28614 Nr. 30430 25,4 cm (10 Zoll) stark schleifend

25135 Nr. 30432 30,48 cm (12 Zoll) stark schleifend





DIGITALES WASSERBAD

Ein digital gesteuertes Gerät, das Temperaturen in einem Bereich von 32° C bis 80° C beibehält, um viele Arten von Wachs oder Verbundwerkstoffen aufzuweichen.

- Digitale Temperaturregelung mit Indikatorleuchte
- Fortlaufende Temperaturanzeige in °F oder °C auf dem LED-Bildschirm
- Edelstahlgehäuse
- Abnehmbarer Edelstahlbehälter
- Passend für Hanau-Wasserbadbehälter
- Abschalten der Heizung nach Entfernen des Behälters
- CSA- und TÜV-geprüft

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

05350	Digitales Wasserbad mit entfernbarem Edelstahlbehälter (115 V)
05327	Nr. 1576A Entfernbare Behälter
05326	Hebeinsatz (separat erhältlich)

Vertrauen Sie Whip Mix, auch als technische Ressource.

Unsere kompetenten Whip Mix-Mitarbeiter und Techniker wurden im Gebrauch aller unserer Produkte geschult. Wir helfen Ihnen bei der Geräteauswahl, zeigen Ihnen, wie Sie neue Techniken und Materialien in Ihrer Praxis einsetzen und bieten Ersatzteile und Service, wenn Sie es brauchen.

Besuchen Sie **whipmix.com**. Dort finden Sie:

- Monatlich aufgezeichnete Webinars, die Sie jederzeit abrufen können
- Videos zum Gebrauch und zur Pflege der Produkte
- Anleitungen für Produkte
- Übersichtsschemata
- Identifikation der Teile
- Und mehr!



MEHRZWECKRÜTLER

- Einfach abnehmbarer Gummideckel für einfache Reinigung.
- Variable Intensitätseinstellung verhindert Blasenbildung
- Ergonomisches Design

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

10650	(115 V/50 Hz)
10655	(230 V 50/60 Hz)



HOCHLEISTUNGSRÜTLER

- Breite Vibrationsplatte erlaubt gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Ringen
- Langwellige oder kurzwellige Option
- Variable Intensitätseinstellung in beiden Wellenlängenoptionen

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

10675	(115 V/50 Hz)
10680	(230 V 50/60 Hz)

CE Alle aufgeführten Rüttler erfüllen diese Normen.



more reasons. one source

Kostenlose Muster und Sonderangebote finden Sie auf www.whipmix.com

Whip Mix Corporation • 361 Farmington Ave. • Louisville, Kentucky • 40209
+1 800-626-5651 • Fax: +1 502-634-4512

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! [f](#) [t](#) [in](#) [RSS](#) [YouTube](#)